

タッチ式自動ドアの子機を入替るだけで

IC認証ゲートへと進化



IC TIME > S

アイシータイムエス

次世代の『IC認証ゲート』

特許取得製品



➤ NFCリーダー搭載

Mifare®(ISO14443A)、FeliCa®(ISO18092)のIC規格に対応

➤ タイムコントロール機能

設定した曜日や時間ごとに「誰でもタッチで開扉」、「登録ICで開扉」、「マスターICのみ開扉」を自動切り替え

➤ ログ保存機能

誰がいつ開扉したかIC認証履歴を内部メモリーに保存

➤ PC管理機能

登録ICデータやログデータ、タイムコントロール機能設定等を専用ソフトで簡単管理

さまざまな業種で出入り管理の効率化に貢献



病院・クリニック

感染症対策として来訪者の履歴管理



ショップ・会社

営業時間に合わせた運用



介護施設・老人ホーム

徘徊対策

microSDカードで一括登録・一括ダウンロード

解錠履歴
バックアップデータ

ICカードの登録
モードの設定
タイマーの設定

管理PCにMSマネジャーをインストール

タイムコントロール機能とは？

設定した条件でタッチスイッチで使用したりマスターIC認証以外では開扉できないようにすることができます。機器の設定には専用 PC ソフトを使用します。

タイマー設定画面

IC認証かタッチ開扉かタイマーモードかを選択

タッチ開扉か機能OFFかを選択

共通設定 [0000001]

機能モード タイマーモード

タイマーモード タッチ解錠

音量 大

履歴初期化

設定保存

曜日選択

開始時間 終了時間

1日2パターンのタイマー設定が可能

毎日が曜日指定かを選択

管理PCのMSマネジャー操作画面

製品仕様

名称	IC TIME-S (アイシータイムエス)
型番	MS2011
電源	単 4 アルカリ乾電池 4本
増設バッテリー	単 3 アルカリ乾電池 4本
動作回数	IC 認証モード約 30,000 回 (増設バッテリー使用時: 約 100,000 回)
出力	無電圧 A 接点
入力	DC5.0V ~ DC7.2V (増設バッテリー用)
IC 登録数	G Master : 3 枚 A Master : 5 枚 User : 10,000 枚
対応 IC 規格	Mifare®(ISO14443A)、FeliCa®(ISO18092)
IC 周波数	13.56MHz
履歴保存数	30,000 件
データ入出力	microSDHC (4 ~ 32GB)
防滴性能	リーダー部 IPX4 相当
不正警報音	85dB

MifareはNXPセミコンダクター社の登録商標です。 FeliCaはソニー社の登録商標です。

寸法図

本体

増設バッテリー

41 206 20.5 46.5 130 41 140 20 75

MOTHER SECURITY Co., LTD.

マザーセキュリティ株式会社

本社 : 名古屋市緑区徳重 3-104
 Tel: 052-848-7688 Fax: 052-878-3877
 東京オフィス : 東京都台東区蔵前 3-6-7
 Tel: 03-5829-9144 Fax: 03-5829-9101
 URL: <https://www.mother7s.jp>



ホームページ



YouTube